

JRD Aquanylbeize Farbton 29-xxx

Produktbeschreibung

Die JRD AQUANYLBEIZE ist eine flüssige, wässrige Spritzbeize. Sie wird für die farbige Gestaltung von Holzoberflächen im Innenbereich verwendet zum Beizen von fein- und grobporigen Hölzern verwendet.

Anwendungsbeispiel

Buche gebeizt

Einmal beizen mit JRD AQUANYLBEIZE 29-Farbton mit Becherpistole feucht spritzen. Danach kann es mit einem Beizpinsel gleichmäßig vertrieben werden sodass kein Überschuss auf dem Holz stehen bleibt.

Nach ca. 2 Stunden Trocknung kann es mit einem Produkt der JRD Coatings[®] Wasserlack-Serie 2x gespritzt werden.

Verarbeitung

JRD AQUANYLBEIZE wird auf das rohe, fein geschliffene, entstaubte (Korn 120 – 150/180) Holz gespritzt.

Bei feinporigen Hölzern (Buche, Ahorn) ist darauf zu achten, dass die Beize gleichmäßig dünn/feucht aufgespritzt wird. Das Auftragen der Beize erfolgt meist mit der Becherpistole mit 1,5 mm Düse und 2 - 3 bar Spritzdruck.

Eigenschaften

Eingestellt zum Handspritzen, Streichen und zum Rollen

Lichtbeständig

Schnelle Trocknung

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 5 kg, 25 kg

Produktdaten

Viskosität: 12 Sek. im DIN 4 Becher

Trocknung: nach 60 min staubtrocken
nach 3 Std. überlackierbar

Auftragsmenge: 30-50 g / m²

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde ca. 6 Monate haltbar. Bei Raumtemperatur und max. 30°C Achtung: Frostempfindlich!

Vor Gebrauch gut aufrühren. Stets Probelackierung durchführen. Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich. Gesundheitsschädlichkeit nicht kennzeichnungspflichtig. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Probelackierung durchführen!