

JRD 42-053 Water Schichtlack farblos

Anwendungsbereiche

Parkettböden
Möbelteile
Innenausbau
Wohn- & Schlafmöbel
Überzugslack für Color Farben (Ringfest)
Grundierung & Schlussbeschichtung
Stuhl- & Gestellbau

Verarbeitungshinweise

Holzschliff 120/150
Zwischenschliff 280 Korn
Verarbeitungstemperatur mindestens 18 °C Raumtemperatur, Lack und Trägermaterial
Becherpistole 2 - 2,5 mm Düse
Airless: 0,23 - 0,28 mm Düse

Verbrauch

Auftragsmenge mindestens 110 - 120g/m² je Auftrag

Eigenschaften

1-komponentig: wirtschaftliche Handhabung
Eingestellt zum Hand spritzen, Spritzautomat, Streichen und zum Rollen
Sehr gute Beständigkeit
Schnelle Trocknung
Cremebeständig
Sehr gute Füllkraft durch hohen Festkörperanteil
Exzellenter Verlauf

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 5kg, 25kg, 120kg
Anzahl je Palette: 20 x 25kg; 4 x 120kg

Glanzgrade: Matt und Stumpfmatt

Produktdaten

Viskosität 120 sec. in DIN 4 Becher
Trocknung: nach 2h bei Raumtemperatur schleifbar

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei lagern. Mindestens 8 Monate haltbar.

Achtung: Frostempfindlich!