

## JRD 1K 499-11 Water Spritzfüller

### Anwendungsbereiche

Treppenbau  
Möbelbau  
Innenausbau

### Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur mindestens 18 °C Raumtemperatur  
Füller gut aufrühren  
Fließbecherpistole: Düse: 2,5 mm, Zerstäuberluftdruck: ca. 3,0 bar  
Airless-spritzen: Düse: 0,23 - 0,28 mm, Materialdruck: 80 - 120 bar  
Airmix-spritzen: Düse: 0,23 - 0,28 mm, Materialdruck: 80 - 100 bar  
Zerstäuberluftdruck: ca. 1,5 bar

### Verbrauch

Auftragsmenge: mindestens ca. 120 - 200g/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

### Eigenschaften

Sehr füllig  
Schnelle Trocknung  
Exzellente Schleifbarkeit  
Sehr gute Absperrwirkung

### Bestellhinweise

Gebindegrößen: 5 kg, 25 kg  
Versand Einheiten: 4 x 25 kg; 20 x 25 kg

### Produktdaten

Viskosität 140 sec. in DIN 4 Becher  
Trocknung: nach ca. 2h bei Raumtemperatur schleifbar

### Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 6 Monate haltbar.  
Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.