

JRD 810 Hartwachsöl

Produktbeschreibung

JRD 810 Hartwachsöl ist eine hochwertige, viskose Öl-/Wachskombination nach neuestem Stand der Technik. **JRD 810 Hartwachsöl** ist für die Spritz-Applikation geeignet.

Anwendungsbereiche

Treppen und gesamten Innenausbau

Verarbeitungshinweise

Applikation mit:

Becherpistole: 1,5-1,8mm Düsendgröße je nach Anwendung

Airless- Airmixspritzen: 0,7 - 0,9 mm Düsendgröße

Holzschliff: 120 Korn /150 Korn

Zwischenschliff nach 2-3 h bei RT. mit 400 Korn oder Schleifvlies

Bei der Verarbeitung ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen.

Hinweise zur Selbstentzündung sind zu beachten.

Verbrauch

Bei zweimaligem Auftrag je 40-60g/m²

Eigenschaften

- Natur Optik und Haptik
- schnelltrocknend
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- sehr kratzfest und abriebbeständig
- rutschhemmend

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Produktdaten

Viskosität ca.40 sec. in DIN 4 Becher

Trocknung: nach 3h bei Raumtemperatur schleifbar

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde kühl, trocken und vor Frost geschützt lagern. Mindestens. 12 Monate haltbar.